



# TITAN – T10/120/15

## Fiche Produit : Critères de Fabrication

**T - Haute Résistance - Nœud Titan**

**10 - Nombre de fils horizontaux**

**120 - Hauteur (cm)**

**15 - Distance entre fils verticaux (cm)**

**Fils Horizontaux 2.50mm  
Haute Résistance - 1235/1390 N/mm<sup>2</sup>**

**Fils verticaux  
2.50mm Dur - 695/850 N/mm<sup>2</sup>**

**Fil de noeud  
2,24mm Semi Dur - 415/495 N/mm<sup>2</sup>**

**Fabriqué pour  
BS FR 10223**

**Galvanisation  
BS EN 10244 Classe A**

**Rouleau 100m**

|                         |  |  |  |       |
|-------------------------|--|--|--|-------|
|                         |  |  |  | 152mm |
|                         |  |  |  | 152mm |
|                         |  |  |  | 152mm |
|                         |  |  |  | 152mm |
|                         |  |  |  | 127mm |
|                         |  |  |  | 127mm |
|                         |  |  |  | 102mm |
|                         |  |  |  | 102mm |
|                         |  |  |  | 75mm  |
| 150mm    150mm    150mm |  |  |  |       |

Note : Schéma pas à l'échelle

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| GT1012015 | GRILLAGE SSHT 10-1200-150 Titan |
|-----------|---------------------------------|